

Primo-FX

**ISOLANTE FISSATIVO CONSOLIDANTE
ACRILICO PURO**

**Alta
Penetrazione
nel Supporto**

**Massima
Resistenza
al Supporto
Trattato**

**Eccellenti
Caratteristiche
di Sovrapposizione**



GIGA  **TERM**[®]
E' TECNOLOGIA

È dotato di un eccezionale potere penetrante e consolidante che ne fanno il fondo ideale per il ciclo elastomerico o per qualsiasi altra finitura esterna che richieda una buona preparazione della superficie da trattare.

- Intonaco
- Cemento
- Guaina bituminosa
- Pannelli in fibrocemento
- Cartongesso

AMBIENTI:
• Interno / Esterno.

- 25 mg / l.





GIGATERN

CARATTERISTICHE TECNICHE

(dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75%).

ASPETTO FINITURA

Trasparente.

BASI COLORI

Incolore.

NATURA DEL LEGANTE

Acrilico puro in microemulsione.

RESA PER MANO

20 - 30 mq/L.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

A pennello con acqua 1 : 3.

A rullo con acqua 1 : 3.

PULIZIA ATTREZZI

Acqua potabile.

ESSICCAZIONE COMPLETA

8 - 12 h.

SUPPORTI APPLICAZIONE

Interni / Esterni.

SECCO AL TATTO

Max 20 - 30 minuti.

VISCOSITÀ

1000 - 1300 cps.

PESO SPECIFICO

1,00 A/-0,05 g/mL.

STOCCAGGIO

24 mesi (in luogo fresco e asciutto).

SOVRA VERNICIABILE

6 - 8 h.

CONFEZIONI

L. 1 - 14 - 24



CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)

Decreto Legge n° 161/2006.

Primer fissativo Base ACQUA h/BA. Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/L. PRIMO-FX contiene COV massimo 20g/l

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Rimuovere eventuali parti in fase di distacco e ripristinare la superficie con malte o rasanti specifici. Riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo di buona qualità lasciandolo essiccare.

Spazzolare e carteggiare la parete.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare una mano di PRIMO-FX diluito con acqua in rapporto 1 : 3 con un consumo variabile a seconda delle condizioni e dell'assorbimento della superficie da trattare.

I nostri

PLUS



**A Base
Acqua**



**Solvent
Free**



**Risparmio
Energético**



**Prestazioni
Eccellenti**

AVVERTENZE

- Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.
- Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
- Conservare il prodotto non catalizzato e privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del produttore. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



TR-xf2 DRY

Guaina liquida impermeabilizzante
fibrata antialga



Floorte

Smalto poliuretanico
extra forte per pavimenti



TR-isilox

Iidrorepellente protettivo
a base siliconica



Primo FX

Isolante fissativo
consolidante acrilico puro



TR-res 1n co

Resina epossidica decorativa
per pavimenti e pareti



TR-res 1n pr

Primer epossidico bicomponente
ad essiccazione rapida



TermoFIX

Fissativo consolidante
per ciclo termoisolante



TR-Interior

Idropittura termoisolante
anticondensa antimuffa per interni



TR-Exterior

Rivestimento murale
termoisolante elastomerico
fibrorinforzato antialga



TR-Cement Pro

Rivestimento anticarbonatazione
per cemento



TR-x2 DRY

Guaina poliuretanica liquida
impermeabilizzante antialga

**Scopri l'intera
gamma GIGATERM
gigadistribuzioni.com**

Giga Distribuzioni srl

Via Lombardia 4

20832 Desio (MB)

Tel. 0362 1400021

info@gigadistribuzioni.com