

TR-Isilox

**IDROREPELENTE PROTETTIVO
A BASE SILICONICA**

**Non Crea
Pellicola**



**Protezione Duratura
e invisibile al 100%**

**Non Altera
l'Estetica
del Supporto
Trattato**



GIGA TERM
E' TECNOLOGIA

TR-Isilox

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnante silossanico idrorepellente, specifico per una protezione duratura ed invisibile di facciate, tegole, mattoni, tufo, gesso, calce e conglomerati in genere. Evita inconvenienti dovuti alle penetrazioni di umidità quali: alterazione di colore,

inquinamenti delle superfici, effluorescenza calcaree, danni dovuti al gelo, rigonfiamenti, sviluppo di muffe. Inoltre, lascia una finitura non appiccicosa che riduce la ritenzione dello sporco.

Non crea pellicola e in tal modo non altera l'estetica del supporto trattato. Le superfici trattate avranno una protezione efficace contro l'azione dannosa degli agenti atmosferici (pioggia, ambienti marini, gelate, smog, etc.).

PRESTAZIONI:

ELASTICITÀ ● ● ● ● ●

IMPERMEABILITÀ ● ● ● ● ●

RESISTENZA ● ● ● ● ●

PEDONABILITÀ ● ● ● ● ●

SUPPORTI:

- Marmo • Pietra • Tufo cemento
- Intonaco • Pietra naturale

APPLICAZIONE:

- Orizzontale / Verticale

AMBIENTI:

- Interno / Esterno

RESA

- 84 mq / Fusto da 9 l.





GIGANTER

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO FINITURA

Incolore opaco - Ravvivante.

BASI COLORI

Incolore.

NATURA DEL LEGANTE

Silossanico.

RESA PER MANO

5 - 8 mq / L.
(variabile in funzione dell'assorbimento del supporto).

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

A pennello pronto all'uso.
A rullo pronto all'uso.

PULIZIA ATTREZZI

Acqua potabile.

SUPPORTI APPLICAZIONE

Interni / Esterni.

ESSICCAZIONE COMPLETA

24 / 36 h.

SECCO AL TATTO

1 - 2 h.

PESO SPECIFICO

0,98 +/- 0,05 g/mL.

STOCCAGGIO

24 mesi (in luogo fresco e asciutto).

CONFEZIONI

L 12,5.



CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)

Decreto Legge n° 161/2006.

Primer base ACQUA g/BA. Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/L. TR-ISILOX contiene COV massimo 22 g/L.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Se necessario pulire con prodotti specifici a seconda della superficie da trattare per eliminare eventuali tracce di sporco.

Spazzolare successivamente per depolverare la superficie.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, ben stagionata e perfettamente asciutta in profondità

Applicare una mano di TR-ISILOX in quantità necessaria per la completa saturazione della superficie fino al rifiuto del prodotto da parte del supporto.

Non applicare ulteriori mani di prodotto quando è già cominciata la fase di essiccazione, eccessi di prodotto possono creare aloni.

I nostri **PLUS**



**A Base
Acqua**



**Solvent
Free**



**Risparmio
Energetico**



**Prestazioni
Eccellenti**

AVVERTENZE

- Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
- Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
- Non applicare su parete esposta al sole diretto.
- Non applicare in previsione di piogge.
- Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
- Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della stessa da parte del produttore.

Non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'uso improprio di tali informazioni.

Il produttore si riserva di modificare i dati senza preavviso.



TR-xf2 DRY

Guaina liquida impermeabilizzante
fibrata antialga



Floorte

Smalto poliuretanico
extra forte per pavimenti



TR-isilox

Iidrorepellente protettivo
a base siliconica



Primo FX

Isolante fissativo
consolidante acrilico puro



TR-res 1n co

Resina epossidica decorativa
per pavimenti e pareti



TR-res 1n pr

Primer epossidico bicomponente
ad essiccazione rapida



TermoFIX

Fissativo consolidante
per ciclo termoisolante



TR-Interior

Idropittura termoisolante
anticondensa antimuffa per interni



TR-Exterior

Rivestimento murale
termoisolante elastomerico
fibrorinforzato antialga



TR-Cement Pro

Rivestimento anticarbonatazione
per cemento



TR-x2 DRY

Guaina poliuretanica liquida
impermeabilizzante antialga

**Scopri l'intera
gamma GIGATERM
gigadistribuzioni.com**

Giga Distribuzioni srl

Via Lombardia 4

20832 Desio (MB)

Tel. 0362 1400021

info@gigadistribuzioni.com