

TermoFIX

**FISSATIVO CONSOLIDANTE
PER CICLO TERMOISOLANTE**

**Ideale per Successiva
Applicazione di
Rivestimenti
Termo Riflettenti**

**Aumenta l'Efficacia
del Prodotto sia
Internamente che
Esteriormente**

**Alta
Penetrazione
del Supporto**



GIGA  **TERM**[®]
E' TECNOLOGIA

TermoFIX

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fissativo consolidante formulato con resine acriliche e particolari microsfere termoisolanti che conferiscono al prodotto doti termiche idonee ad aumentare l'efficacia delle finiture termoisolanti sia all'interno che all'esterno.

SUPPORTI:

- Intonaco
- Cemento
- Guaina bituminosa
- Pannelli in fibrocemento
- Cartongesso

APPLICAZIONE:

- Orizzontale / Verticale

AMBIENTI:

- Esterno / Interno

RESA

- 25 mq / L.





AVVERTENZE

- Diluire il prodotto nelle percentuali indicate a secondo delle condizioni del supporto.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.
- Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Se l'applicazione avviene all'interno aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del produttore.

Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo.

Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)

Decreto Legge n° 161/2006.

Primer fissativo Base ACQUA h/BA. Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/L. TERMOFIX contiene COV massimo 20g/L.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi, asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Se presenti, rimuovere le parti di vecchie pitture o intonaco in fase di distacco. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante idoneo di qualità.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Stuccare con stucco di buona qualità e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche rispettando i tempi di essiccazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di TERMOFIX opportunamente diluito seguendo le indicazioni di diluizione. Applicare la seconda mano solo se necessario su supporti molto assorbenti a distanza di 6 - 8 h.



I nostri **PLUS**



**A Base
Acqua**



**Solvent
Free**



**Risparmio
Energético**



**Prestazioni
Eccellenti**

AVVERTENZE

- Diluire il prodotto nelle percentuali indicate a seconda delle condizioni del supporto.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.
- Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Se l'applicazione avviene all'interno aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del produttore.

Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo.

Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica



TR-xf2 DRY

Guaina liquida impermeabilizzante
fibrata antialga



Floorte

Smalto poliuretanico
extra forte per pavimenti



TR-isilox

Iidrorepellente protettivo
a base siliconica



Primo FX

Isolante fissativo
consolidante acrilico puro



TR-res 1n co

Resina epossidica decorativa
per pavimenti e pareti



TR-res 1n pr

Primer epossidico bicomponente
ad essiccazione rapida



TermoFIX

Fissativo consolidante
per ciclo termoisolante



TR-Interior

Idropittura termoisolante
anticondensa antimuffa per interni



TR-Exterior

Rivestimento murale
termoisolante elastomerico
fibrorinforzato antialga



TR-Cement Pro

Rivestimento anticarbonatazione
per cemento



TR-x2 DRY

Guaina poliuretanica liquida
impermeabilizzante antialga

**Scopri l'intera
gamma GIGATERM
gigadistribuzioni.com**

Giga Distribuzioni srl

Via Lombardia 4

20832 Desio (MB)

Tel. 0362 1400021

info@gigadistribuzioni.com